

ASM3K

FM BROADCAST 3000W AMPLIFIER



SUONO TELECOM Srl

CARATTERISTICHE TECNICHE AMPLIFICATORE FM ASM3K

TECHNICAL FEATURES OF ASM3K FM AMPLIFIER

3000W ASM3K

Gamma di frequenza <i>Power range</i>		87.5 - 108 Mhz
Potenza di ingresso <i>Input power</i>	norm.	30 w
	max.	40 w
Potenza di uscita (- 0,5 db) <i>Output power</i>		3000 w
Attenuazione sull'uscita monitor <i>Attenuation on monitor output</i>		54 dB, tip
Attenuazione armoniche <i>Attenuation harmonics</i>		<75 dB
Impedenza entrata/uscita <i>In/out impedance</i>		50 Ohm
Connettore d'entrata <i>Input connector</i>		N
Connettore d'uscita <i>Output connector</i>		7/8 - 7/16 a richiesta
		7/8 - 7/16 on demand
Uscita Monitor RF <i>Output monitor RF</i>		BNC
Alimentazione elettrica trifase <i>Threephase electrical supply</i>		400 Vac
		400 Vac
Corrente massima prese ausiliarie <i>Max current on aux terminal</i>		1 A @ 230 Vac, senza fusibile
		1 A @ 230 Vac, no fuse
Peso <i>Weight</i>		26 Kg.
Fattore di potenza <i>Power factor</i>		0,97
Telemetria <i>Telemetry</i>		opzionale per tutti i modelli
		optional all models
Dimensioni <i>Dimensions</i>	cm. (W x H x L)	42 x 17,5 x 55
Temperature di funzionamento <i>Operating temperature</i>		0° - 35° C raccomand. -10° - 45° C max

SUONO TELECOM S.r.l.

via Mazzini, 19 25020 FLERO (BS) ITALY tel. +39-30-2761599 fax. +39-30-2762099

www.suono.com e-mail: info@suono.com